



FICHE DE DONNEES DE SECURITE
BUTANE COMMERCIAL

Page 1 sur 12

Date de mise à jour : 17/02/2023 annule et remplace la
version du 23/05/2018

Nom commercial

BUTANE

Conforme au Règlement CE n°1907/2006

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE.

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit	BUTANE COMMERCIAL
N° CE	270-990-9
N° CAS	68512-91-4
N° d'enregistrement REACH	Cette substance est exemptée d'enregistrement conformément au Règlement (CE) No.1907/2006 (REACH)
Nom commercial	BUTANE
Substance pure/mélange	Substance

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées**

Utilisations identifiées Carburant, combustible.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur Nom : VITOGAZ FRANCE
Adresse : « TOUR FRANKLIN »
100 Terrasse Boieldieu
92800 PUTEAUX
Tél : 01 49 01 10 10
Fax : 01 49 01 10 99

Adresse mail de la personne responsable de la FDS : departementhse@vitogaz.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence (24h/24, 7j/7)

VITOGAZ FRANCE : 0 977 401 101
ORFILA (Centre antipoison) : 01.45.42.59.59
SAMU : 15
Pompiers : 18
Urgences : 112

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008

Gaz inflammables - Catégorie 1 - H220

Gaz sous pression - Gaz liquéfié - H280

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial

BUTANE

Page : 3/12

Date de mise à jour : 17/02/2023

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substance

Nature chimique

Hydrocarbures riches en C3- C4, distillat de pétrole. Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation et condensation du pétrole brut.

Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3- C5 principalement en C3 et en C4.

Mélange de substance constitué d'hydrocarbures et principalement de Butanes et de Butènes et contenant moins de 19 % en volume de Propane et de Propènes.

Ce produit peut également être obtenu à partir du dégasolinage des Gaz naturels et Gaz Associés

Nom Chimique	No.-CE	Numéro d'Enregistrement REACH	No.-CAS	% en poids	Classification (Règ. 1272/2008)
Hydrocarbures riches en C3-C4, distillat de pétrole	270-990-9	Exempté	68512-91-4	100	Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas (H280) Carc. 1A (H350) Muta. 1B (H340)

Informations complémentaires

Note K : La classification comme cancérigène ou mutagène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % masse pour masse de 1,3-butadiène (EINECS n o 203-450-8). Si la substance n'est pas classée comme cancérigène ou mutagène, les conseils de prudence P102- P210-P403 (voir §2.2) devraient au moins s'appliquer. La présente note n'est applicable qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole, reprises à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) N o 1272/2008

Nom Chimique	No.-CE	Numéro d'Enregistrement REACH	No.-CAS	% en poids	Classification (Règ. 1272/2008)
Butane	203-448-7	Exempté	106-97-8	> 81	Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas (H280) Carc. 1A (H350) Muta. 1B (H340)

Pour le libellé complet des phrases H mentionnées dans cette section, voir section 16

4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux

EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU DEMANDER UNE AIDE MÉDICALE D'URGENCE.

Évacuer la victime à l'air frais aussi vite que possible.

Envisager l'interruption des alimentations électriques si cette action n'est pas génératrice d'étincelles dans la zone où les vapeurs du produit se sont répandues.

Fermer les vannes de l'emballage ou du stockage.

Assurer une ventilation adéquate et vérifier que l'atmosphère est respirable et sans danger avant de pénétrer dans des espaces confinés.

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin. Un examen ophtalmologique à bref délai est recommandé en cas de brûlures aux yeux dues au froid.

Contact avec la peau

Traiter les surfaces atteintes comme une brûlure thermique.

Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé **À CONDITION** qu'il n'y ait pas adhérence à la peau.

Éviter toute manœuvre de réchauffement direct (friction, bain chaud, etc.).

Consulter un médecin dans tous les cas de brûlures graves. Dans ce cas, la victime doit être immédiatement transportée en milieu hospitalier.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial

BUTANE

Page : 4/12

Date de mise à jour : 17/02/2023

Inhalation En cas d'exposition à des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, transporter la personne à l'air, hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au repos. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. Respiration artificielle et/ou oxygène peuvent être nécessaires.

Ingestion Voie d'exposition peu probable.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec les yeux Le contact direct avec le gaz liquéfié peut provoquer des brûlures aux yeux. Peut provoquer une irritation des yeux chez les personnes sensibles.

Contact avec la peau Le contact avec le produit peut provoquer des brûlures par le froid.

Inhalation L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Les symptômes d'une exposition excessive sont un étourdissement, des maux de tête, une lassitude, des nausées, la perte de conscience, l'arrêt de la respiration.

Ingestion Voie d'exposition peu probable.

4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers

Conseils aux médecins Traiter de façon symptomatique.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinctions

Moyen d'extinction approprié Poudre sèche, Eau pulvérisée dans certaines circonstances

Moyens d'extinction inappropriés L'utilisation de mousse ou de CO2 est inefficace.
PROSCRIRE L'EAU EN JET BÂTON sur des réservoirs contenant des GPL s'ils ont été chauffés.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques particuliers Il est dangereux d'éteindre une flamme si l'on n'est pas en mesure d'arrêter rapidement la fuite. L'extinction ne doit se faire que par fermeture de vanne ou si cette extinction permet une telle manœuvre.

Ne jamais coucher une bouteille en feu car le gaz brûlerait alors en phase liquide.

L'échauffement accidentel intense (en cas d'incendie par exemple) d'un récipient contenant ce gaz peut conduire à une rupture et à l'épandage du produit, dont l'inflammation des vapeurs peut conduire à une déflagration ou à une explosion.

La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. À forte concentration ou en atmosphère confinée, leur inhalation est très dangereuse.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

Protéger le personnel par des rideaux d'eau. En cas d'incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal ventilés porter une tenue ignifuge intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) avec un masque intégral.

Autres informations Refroidir les réservoirs et les parties exposés au feu par arrosage avec beaucoup d'eau. Proscrire l'utilisation de jet bâton

Eloigner les matières combustibles et si possible les réservoirs exposés.

Ne jamais coucher une bouteille en feu car le butane brûlerait en phase liquide.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial

BUTANE

Page : 5/12

Date de mise à jour : 17/02/2023

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédure d'urgence

Informations générales

Évacuer le personnel vers des endroits sûrs et établir un périmètre de sécurité. Alerter les services de secours.

FERMER L'ALIMENTATION EN GAZ lorsque l'intervention est possible.

Éliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes à proximité immédiate).

Suspendre tout travail à feux nus, tout mouvement de véhicule et tout fonctionnement d'appareil susceptible de provoquer des étincelles ou des flammes.

Envisager l'interruption des alimentations électriques si cette action n'est pas génératrice d'étincelles dans la zone où les vapeurs du produit se sont répandues.

Ne jamais pénétrer dans un nuage de gaz.

AÉRER LARGEMENT. Eloigner les matières combustibles et si possible les réservoirs exposés.

En cas de fuite diphasique, éviter le contact du liquide avec la peau.

Ne pas stationner dans le nuage de gaz, mais se placer en arrière de la source.

Ne revenir en situation normale qu'après s'être assuré que cela peut être fait sans danger.

Conseils pour les non-secouristes

Évacuer immédiatement le personnel vers des zones sûres.

Éliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes à proximité immédiate).

Équipement de protection individuelle, voir section 8.

Conseils pour les secouristes

Prendre toutes les mesures adéquates pour protéger les secouristes des risques d'incendie, d'explosion et d'inhalation, notamment par l'utilisation d'appareils respiratoires. Utiliser des équipements de protection individuelle : casque de protection avec une visière et un protège nuque

(protection complète de la tête), gants et bottes étanches, combinaison (avec le pantalon à l'extérieur des bottes). Ils seront en matériaux infusibles et résistants au feu.

Éliminer toute source d'ignition.

Ne jamais pénétrer dans un nuage de gaz.

Faire attention à l'étalement du gaz au sol (**plus lourd que l'air**) et à la direction du vent.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Informations générales

En cas de nuage de gaz : contenir, orienter et diluer le nuage au moyen d'eau pulvérisée.

Alerter en cas de rejet vers une zone confinée : égouts, caniveaux par exemple.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage

En cas de fuite non enflammée, arrêter la fuite par fermeture de vanne.

Assurer une ventilation adéquate des espaces confinés, en particulier les espaces souterrains.

Le GPL (gaz de pétrole liquéfié) est plus lourd que l'air et, en cas de fuite, ses vapeurs peuvent s'accumuler dans les espaces confinés et les points bas où elles peuvent s'enflammer facilement de manière accidentelle.

6.4. Référence à d'autres sections

Équipement de protection individuelle Traitement des déchets

Voir section 8 pour plus de détails

Voir section 13 pour plus de détails

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations pour une manipulation sans danger

Ce gaz est produit, stocké, transporté et distribué **SOUS PRESSION SOUS FORME LIQUÉFIÉ**. Il ne fait pas l'objet dans les conditions normales de distribution, de manipulation directe car il est confiné, sans interruption, dans des systèmes clos jusqu'à sa destruction finale par combustion, lors de son utilisation.

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE CONSISTENT AVANT TOUT À MAINTENIR LE CONFINEMENT.

Assurer une ventilation adéquate. Tenir à l'écart de chaleur/étincelles/flamme nue.

Ne pas fumer. Prendre des précautions contre l'électricité statique.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial

BUTANE

Page : 6/12

Date de mise à jour : 17/02/2023

NE JAMAIS SOUDER SUR UN RÉCIPIENT DE GAZ.

NE JAMAIS ENTREPRENDRE DE TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE COMPROMETTRE LE CONFINEMENT DES STOCKAGES FIXES OU DES RÉCIPIENTS.

Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage impliquent le respect de procédures strictes et ne doivent être confiées qu'à du personnel qualifié (interne ou externe). Équipement de protection individuelle, voir section 8.

Les récipients doivent être utilisés en position verticale, de manière à éviter absolument l'intrusion de la phase liquide dans les installations prévues pour la phase gazeuse.

Recommandation en cas d'usage domestique

Limitier l'emploi des canalisations flexibles souples en caoutchouc synthétique, de qualité appropriée, au raccordement des appareils d'utilisation sur une longueur inférieure à 2m.

Ne pas dépasser les dates de péremption d'emploi.

En cas d'utilisation discontinue, fermer le robinet du récipient après usage.

Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate.

Concevoir les installations pour éviter toute propagation de nappe enflammée (fosses, cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'eau d'écoulement).

Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Avant les opérations de transfert, contrôler que tout l'équipement est mis à la terre.

Ne raccorder que des appareils conçus pour être alimentés avec ce produit.

N'utiliser dans les installations que des matériels et matériaux expressément désignés pour être employés avec ce produit. Ne pas utiliser de caoutchouc naturel qui est dissous par le butane.

N'utiliser que des détendeurs normalisés et NF Butane/Propane ou CE, ou faisant l'objet d'un agrément ministériel spécifique, correspondant à la pression de réglage des appareils d'utilisation.

Prévention des incendies et des explosions

Ne pas fumer.

Tout transvasement, chargement ou déchargement de véhicule ne doit être effectué que par du personnel formé à cet effet et selon des procédures appropriées. **N'INTERVENIR QUE SUR DES RÉSERVOIRS FROIDS, DÉGAZÉS (RISQUE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE) ET AÉRÉS.**

L'utilisation d'un explosimètre est conseillée pour s'assurer de l'absence d'atmosphère explosive

Rechercher immédiatement la cause de l'apparition d'odeur caractéristique. La recherche des fuites ne doit se faire qu'avec de l'eau savonneuse ou des produits appropriés. **JAMAIS AVEC UNE FLAMME.**

Concevoir les installations pour éviter les possibilités d'accumulation du gaz dans des points bas.

Ne jamais chauffer un réservoir, une bouteille ou des canalisations contenant du gaz avec une flamme nue.

Mesures d'hygiène

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques/ Conditions de stockage

STOCKER CE GAZ CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION APPROPRIÉE EN FONCTION DE LA NATURE DU STOCKAGE ET DES QUANTITÉS STOCKÉES.

Toutes les installations électriques, y compris l'éclairage des locaux où peut être présent ce produit, doivent être adaptées à la zone de risque, conformément aux directives européennes ATEX.

Stocker dans un endroit frais/bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Ne pas exposer les récipients contenant ce produit à une température supérieure à 50°C.

Stocker à distance des points bas où les vapeurs de produit pourraient s'accumuler en cas de fuite ou de déversement accidentel.

En cas d'utilisation de bouteilles à l'intérieur, il est recommandé de ne garder à l'intérieur du bâtiment que la bouteille en cours d'utilisation. Ne pas stocker à proximité de matières combustibles ou comburantes

IL EST INTERDIT DE STOCKER CE PRODUIT EN SOUS SOL.

Matières à éviter

Oxydants forts, Acides, Bases

Matériel d'emballage

N'utiliser que des bouteilles et réservoirs conformes à la réglementation des équipements sous

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial

BUTANE

Page : 7/12

Date de mise à jour : 17/02/2023

pression destinés à ce gaz.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Nom Chimique	Union Européenne	France
Butane 106-97-8	-	VME 800 ppm

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôle de l'exposition professionnelle

Mesures d'ordre technique

Tout travail à l'intérieur d'un réservoir ayant contenu un gaz de pétrole liquéfié devra être effectué selon les procédures éprouvées et enregistrées par du personnel formé et équipé à cet effet.

Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer d'une atmosphère respirable et porter les équipements recommandés.

Ne jamais pénétrer dans les réservoirs de stockage vides avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygène disponible

Équipement de protection individuelle

Informations générales

Toutes les mesures de protection collectives doivent être installées et mises en œuvre avant d'envisager de recourir aux équipements de protection individuelle.

Protection respiratoire

Maintenir une ventilation adéquate.

En cas d'urgence (exposition accidentelle) ou pour des travaux exceptionnels de courte durée dans des atmosphères polluées par le produit, il est nécessaire de porter un appareil de protection respiratoire.

Protection des yeux

Si des projections sont possibles, une protection complète de la tête et du visage (visière de protection ou lunettes de sécurité) doit être utilisée.

Protection de la peau et du corps

Si nécessaire : porter des gants isolants contre le froid / un équipement de protection des yeux/du visage.

Selon nécessité : écran facial, vêtements couvrants et chaussures de sécurité antistatiques.

Protection des mains

Gants résistants aux hydrocarbures. Si nécessaire : gants isolants contre le froid.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Informations générales

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial

BUTANE

Page : 8/12

Date de mise à jour : 17/02/2023

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Gaz liquéfié
Couleur	Incolore
État physique à 20°C	Gaz comprimé liquéfié
Odeur	Caractéristique déplaisante

Propriété	Valeur	Remarques
pH		Non applicable
Point d'ébullition	0 °C	à 1 bar
Point d'éclair	< -50 °C	
Limites d'inflammabilité dans l'air		
Supérieure : LSE	8.8 % volume	
Inférieure : LIE	1.8 % volume	
Pression de vapeur relative	1.7 bar ≤ 6.9 bars	à 15°C à 50°C
Masse volumique phase gazeuse		
Phase gazeuse	2.5 kg/m ³	à 15 °C
Phase liquide	≥ 559 kg/m ³	à 15°C
Hydrosolubilité		Peu soluble
Solubilité dans d'autres solvants		Non applicable
Température d'auto-ignition	> 400 °C	
Viscosité, cinématique		Pas d'information disponible
Propriétés explosives		Peut former des mélanges explosifs avec l'air
Propriétés oxydantes		Non applicable
Possibilité de réactions dangereuses		Donnée non disponible

9.2. Autres informations

Température critique	150°C
Note :	1 litre de liquide mis à la pression atmosphérique engendre un volume de vapeur de 230 litres environ.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Informations générales	Pas d'information disponible.
------------------------	-------------------------------

10.2. Stabilité chimique

Stabilité	Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.
-----------	---

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses	Aucune dans les conditions normales d'utilisation.
-----------------------	--

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial

BUTANE

Page : 9/12

Date de mise à jour : 17/02/2023

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter

Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter

Oxydants forts, Acides, Bases.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux Aucun dans les conditions normales d'utilisation.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Effets locaux Informations sur le produit

Contact avec la peau

Le contact avec le produit peut provoquer des brûlures par le froid.

Contact avec les yeux

Le contact direct avec le gaz liquéfié peut provoquer des brûlures aux yeux.
Peut provoquer une irritation des yeux chez les personnes sensibles.

Inhalation

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Les symptômes d'une exposition excessive sont un étourdissement, des maux de tête, une lassitude, des nausées, la perte de conscience, l'arrêt de la respiration.

Ingestion

Voie d'exposition peu probable.

Toxicité aiguë : Informations sur les composants

Nom Chimique	DL50 oral	DL50 dermal	CL50 par inhalation
Hydrocarbures riches en C3-C4, distillat de pétrole			= 658 mg/L (rat, 4 h)

Sensibilisation

Il n'existe aucune donnée indiquant que la substance présente un potentiel de sensibilisation respiratoire et cutanée.

Effets spécifiques

Nom Chimique	Union Européenne
Hydrocarbures riches en C3-C4, distillat de pétrole 68512-91-4	Carc. 1A (H350) Muta. 1 B (H340)

Nom Chimique	Union Européenne
Butane 106-97-8	Carc. 1A (H350) Muta. 1 B (H340)

Toxicité par administration répétée

Effets sur les organes-cibles

(STOT)

Les études d'exposition aiguë ne montrent aucun signe de toxicité systémique, autre qu'une possibilité de provoquer une dépression du SNC et une narcose lors d'exposition à des concentrations plus élevées.

Autres informations

« Le produit dès lors qu'il est vendu en système fermé (bonbonne de gaz) bénéficie de la dérogation d'étiquetage « Réservé aux utilisateurs professionnels » et de limitation de vente au grand public quelle que soit sa composition mentionnée au paragraphe 3.1 de la FDS et quels que soient les effets toxicologiques de ses composants mentionnés au paragraphe 11. » : annexe V du règlement REACH et les conditions de limitation au paragraphe 28.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial

BUTANE

Page : 10/12

Date de mise à jour : 17/02/2023

11.2. Informations sur les autres dangers

Perturbateur endocrinien

Cette substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Non classé.

Effets sur les organismes terrestres

Pas d'information disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité

Informations générale

La substance est une UVCB. Les tests standards ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Informations sur le produit

La substance est une UVCB. Les tests standards ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

logPow

Non applicable - Pas d'information disponible.

Informations sur les composants

Pas d'information disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Informations générales

A cause de sa grande volatilité, ce gaz n'est pas susceptible de générer des pollutions du sol ou de l'eau.

Air

Relargués dans l'atmosphère, les constituants se diluent rapidement et subissent une photodégradation.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Évaluation PBT et vPvB

Cette substance est considérée comme n'étant pas PBT et vPvB.

12.6. Perturbateur endocrinien

Informations générales

Cette substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien.

12.7. Autres effets néfastes

Informations générales

Pas d'information disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus / produits non utilisés

En cas de nécessité d'éliminer le gaz contenu dans des emballages, ou dans les réservoirs, la combustion à l'aide de dispositifs appropriés (torche) est le moyen le plus sûr. Cette opération ne doit être effectuée que par du personnel spécialement formé et selon des procédures appropriées.

Emballages contaminés

Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosibles. Les bouteilles sont la propriété des sociétés distributrices, leur destruction ou mise au rebut sont de la compétence exclusive de ces sociétés.
L'élimination des récipients fixes de butane ne peut se faire que par des entreprises compétentes. Pour les récipients appartenant aux sociétés distributrices, cette opération est effectuée par les sociétés elles-mêmes ou sous leur responsabilité.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial

BUTANE

Page : 11/12

Date de mise à jour : 17/02/2023

N° de déchet suivant le CED Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon l'application du produit

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID

UN/ID No	UN 1965
Désignation officielle de transport	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. (Butane)
Désignation officielle de transport	HYDROCARBURE GAZEUX EN MELANGE LIQUEFIE, N.S.A. BUTANE
Classe de danger	2
Groupe d'emballage	-
Étiquettes ADR/RID	2.1
Code de classification	2F
Dispositions spéciales	274, 392, 583, 652, 662, 674
Code de restriction en tunnels	B/D
Numéro d'identification du danger	23
Description	HYDROCARBURE GAZEUX EN MELANGE LIQUEFIE NSA comme A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ou C
Quantités exceptées	E0
Quantité limitée	0

IMDG/IMO

UN/ID No	UN1965
Désignation officielle de transport	HYDROCARBURE GAZEUX EN MELANGE LIQUEFIE NSA (Butane)
Classe de danger	2
Groupe d'emballage	-
No EMS	F-D, S-U
Dispositions spéciales	274
Quantités exceptées	E0
Quantité limitée	0

ADN

UN/ID No	UN 1965
Désignation officielle de transport	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. (Butane)
Désignation officielle de transport	HYDROCARBURE GAZEUX EN MELANGE LIQUEFIE, N.S.A. Butane
Classe de danger	2
Étiquettes de danger	2.1
Groupe d'emballage	-
Code de classification	2F
Description	HYDROCARBURE GAZEUX EN MELANGE LIQUEFIE NSA comme mélange C

ICAO/IATA

Note Autorisé seulement en avion-cargo

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Union Européenne

REACH Cette substance est exemptée d'enregistrement conformément au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)

Inventaires Internationaux Est conforme à **EINECS/ELINCS**

Légende

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Nom commercial

BUTANE

Page : 12/12

Date de mise à jour : 17/02/2023

15.2. Information sur les législations nationales

Se conformer aux dispositions applicables du règlement des Installations classées :

- Arrêté du 30 juillet 1979 modifié : Règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public.
- Arrêté du 23 août 2005 modifié : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°4718 de la nomenclature des installations classées (capacité supérieure à 6 tonnes et inférieure à 50 tonnes).
- Arrêté du 2 janvier 2008 modifié : Prescriptions applicables aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n°4718 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques.
- Arrêté du 23 février 2018 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes.
- Décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Nouveau tableau n°99 sur le 1.3-butadiène.

Locaux d'habitation :

- Etablissement recevant du public : Arrêté du 25 juin 1980 modifié (Articles GZ).
- Immeuble de grande hauteur : Arrêté du 30 décembre 2011

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3

H220 - Gaz extrêmement inflammable.

H280 - Contient un gaz sous pression, peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H340 - Peut induire des anomalies génétiques.

H350 - Peut provoquer le cancer.

en fonction de l'utilisation finale du produit



GHS02



GHS04

Date de révision :

17 février 2023

Révision :

**Les modifications sont repérées d'un trait vertical sur la gauche du document
Prise en compte du règlement (UE) n°2020/878 du 18/06/20**

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas être considérée comme exhaustive.

Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités.

Fin de la Fiche de données de Sécurité